T150 - HOCHTEMPERATURGURT

HOCHTEMPERATURGURT

Empfohlen für das Handling von Produkten wie Zement, Kohle, Trockenchemikalien oder Asche bei hohen Temperaturen, bis zu 150°C, in der Spitze kurzzeitig bis zu 180°C.
Mit speziellen 3+3 Decken zum Schutz des Gewebes vor Hitze.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie unsere Technikabteilung.

Technische Spezifikationen

- Norm: DIN 22102 ETY
- E = antistatisch nach DIN 22104
- T = hitzebeständig bis zu 150°C, in der Spitze kurzzeitig bis zu 180°C
- EPDM Decken und Textilgewebe sind beständig gegen gering konzentrierte mineralische und pflanzliche
- Öle und Fette, sowie Säuren und Laugen in geringen Konzentrationen.
- Y = gute Abrasionsbeständigkeit nach DIN 53516
- Ausdehnung bei maximal empfohlener Belastung 2,5 % bei hohen Temperaturen

Temperaturbereich

- -20°C bis +150°C

TYP	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m²)	Min. Trommel ø (mm)
EPDM800/4 3+3 NBR T150	11,3	12,0	500