

4B 防爆接线盒

CSA, ATEX, 及IECEX 认证

应用

用于任何需要ATEX、IECEX或CSA认证接线盒の場合

产品描述

HOTBOX接线盒是经过CSA、ATEX和IECEX认证的端子盒，符合所需的标准，使其能够在2区和II类，2组，F和G组环境中使用。共有三种类型可供选择：6端子、12端子以及只有接地端子的DIN导轨。总允许的功率耗散为11.5瓦特。

产品特性

- ▶ 外观尺寸: 141x88x111 (LxHxW) mm
- ▶ 端子最大可驳接2.5mm² 导线
- ▶ 4 x M25 格兰头
- ▶ 高绝缘性能的尼龙材料
- ▶ 防护等级IP66
- ▶ ATEX/IECEX Zone 21 认证
- ▶ CSA Class II Div2, Groups F and G 认证

附件

- ▶ M25 ATEX 格兰头用于单根Ø 8-17mm电缆
- ▶ M25 ATEX 格兰头用于两根电缆，每根电缆外径 Ø 4.5-7mm
- ▶ 更多附件联系4B



M25 格兰头，可接2xØ 4,5-7mm外径电缆

接线盒型号	端子数	菲尼克斯接触器端子	IECEX / ATEX	CSA	最大功耗
JB0AI	0 (DIN轨) + 接地端子	UK 2,5N	Zone 21	NO CSA APPROVAL	11.5W
JB1CAI	6	UK 2,5N	Zone 21	Class II, Div 2, Groups F and G	11.5W
JB2CAI	12	UK 2,5N	Zone 21	Class II, Div 2, Groups F and G	11.5W

Please refer to instruction manual for correct installation.
Information subject to change or correction. September 2017